




## ■HM-501エレベーター連動仕様

### 主な仕様

電源	ACアダプタ AC90~260V (46×35×75mm)
消費電力	10W
データ管理	マイクロメモリーカード
音量	0~9の10段階。0は消音、最大80dB
センサー	赤外線方式
	検知距離：5m (横：30° 縦：20°)
アプリとの通信方法	Bluetooth®LE (アダプタサイズ受信専用)
材質	ケース PVC
	本体 SUS304
重量	0.8kg
■オプション機能	
エレベータ連動	出力1：リレー接点 定格AC125V 0.3A DC30V 1A
	出力2：1.2V 150mA NPNオープンコレクタ
	入力：ドライ接点入力 DC5V 10mA



### 概要

- ・本装置は、人感センサーと、Bluetooth®が同時に反応したとき、音声によって案内を行います。また、反応時にはエレベーターに対して出力を行うことができます。
- ・入力ポートは、緊急時入力です。
- 連動しているエレベーターが利用できないとき等にONしている場合は、案内のメッセージを緊急時の案内に切り替えます。

番号	名称	材質	表面処理	員数	備考
1	化粧板	SUS304	ヘアライン	1	
2	背面カバー	PVC		2	
承認	確認	作図	尺度	図面名称	
三村		兼田		音声誘導装置BOND HM-501 エレベーター連動仕様	
株式会社ハード			第三角法		
			作成日	2025-12-02	